

1886 stellten Vater und Sohn John und James Hunter in den USA einen der ersten Deckenventilatoren der Welt vor. Dem Motto "Building the Best Since 1886" blieb das Unternehmen bis heute treu.

Jedes Produkt durchläuft ein 75 Punkte Testprogramm, bevor es das Werk verlässt.

Das traditionellste und mit das hochwertigste Modell ist der "CLASSIC ORI-GINAL". Er wird seit den dreißiger Jahren unverändert gebaut. Durch die massive Bauweise bringt er mehr als 23 kg Gewicht auf die Waage. Zusammen mit dem Motor liefern wir ein Fläschchen Öl, welches nach erfolgter Montage eingefüllt wird - die Lager laufen dauerhaft in einem Ölbad! Die Flügel bestehen aus 6 (!) Schichten verleimtem Hartholz mit einem abschließendem Möbelfurnier.

Absolut ruhiger und gleichmäßiger Lauf ist garantiert - lebenslang. Der Hunter "CLASSIC ORIGINAL" ist ein individuelles Stück Exklusivität!





Hunter CLASSIC ORIGINAL WE #24881

Wendeflügel Echtholz

- gusseiserner Motor
- höchste Luftleistung durch optimalen Anstellwinkel der Flügel
- absolut ruhiger Lauf

CLASSIC ORIGINAL VB #24885

Gehäuse verwitterte Bronze, Wendeflügel Nussbaum/Kirschbaum hell (sichtbar)

CLASSIC ORIGINAL

- Montage von 4 oder 5 Flügeln möglich.
- Motor im Permanentölbad (Öl inkl.).
- 3-Stufen Zugschalter.
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).
- Gewuchteter Motor und Flügel.

- Vorbereitet f
 ür Leuchtenanbau (S. 108).
- Optionale Rattanflügel verfügbar.
- Optional fernbedien-/wandregelbar (Seite 105/112).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume

	(Seite 110).		
el	ArtNr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
SIC ORIGINAL MP	24883	Messing poliert	Nussbaum/Eiche
SIC ORIGINAL WE	24881	Lack weiß	Lack weiß
SIC ORIGINAL VB	24885	Verwitterte Bronze	Nussbaum/Kirschbaum hell
	EL SIC ORIGINAL MP SIC ORIGINAL WE	SIC ORIGINAL MP 24883 SIC ORIGINAL WE 24881	ArtNr. Gehäusefarbe GIC ORIGINAL MP 24883 Messing poliert GIC ORIGINAL WE 24881 Lack weiß

Maße in mm 287 Ø 318 75 Ø 1320

CLASSIC ORIGINAL

Flügelanzahl	4/5		
Leistung Motor (W)	23 - 100		
Spannung (V/Hz)	230~50		
Größe Ø (cm)	132		
Anzahl Stufen (m. Zugsch.)	3		
Drehzahl max. (U/min)	185		
Gewicht (kg)	19,8		
Martine O.C. harden O. min / F. mar			

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 64 - 95 mm